




AMP240

Amplificateur Public Address 240 W avec sortie 4 Ω/70/100 V

- Fonctionne en 4 Ohms / 70 V / 100 V
 - Sécurité 24 V
- Niveau d'entrée réglable
 - Rackable 19"
 - Filtre Passe Haut



Code : H9904

Catégorie : [Amplificateurs](#)

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance RMS : 240 W

Niveaux de sortie / Impédance :

- 100V (42 Ohms)
- 70V (21 Ohms)
- 4 Ohms (31V)
- Entrée XLR symétrique
- Sortie XLR symétrique
- Sortie Puissance sur borniers
- Entrée 24V DC sur borniers
- Sensibilité d'entrée : 01.0V (réglable)
- Impédance d'entrée : 10 KOhms (symétrique)
- Réponse en fréquence : 70Hz – 18Khz (+/-3 dB)
 - T.H.D (1KHz, puissance nominale) : <1%
 - Rapport signal sur bruit : 90 dB
 - Interrupteur Ground Lift

- Filtre Passe haut 400 Hz activable par switch

Alimentation :

- AC 100 – 240V, 50/60Hz
- DC24V (alimentation de sécurité)
- Consommation : 361 W

Protections :

- Court-circuits
- Thermique
- Surcharge

- Dimensions (L x H x P) : 482 x 88 x 330 mm
 - Poids : 13,8 kg
 - Rackable 19 pouces
 - Hauteur : 2 unités

