

DZ-BOX22

Boîtier de connexion pour micro ou ligne à assigner aux voies 9/10 ou 11/12 de la matrice DZ-MATRIX. Dispose de deux sorties analogiques symétriques

---

Code : H11396
Catégorie : Matrices, Matrices DZ

CARACTÉRISTIQUES

Entrées
Symétriques
• Connecteurs : XLR 3 broches et RCA
• Impédance d'entrée : 5.1 KΩ
• THD+N : < 0.01 % typ 20 – 20 kHz, 0 dBu
• Niveau maximal d'entrée : 20 dBu
• Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1.5 dB
• Gamme dynamique : -107 dB max., Pondération A
• Distorsion de croisement : -87 dB max. Pondération A

Sorties
Symétriques
Connecteurs : 2 borniers 3 broches pas de 5 mm
Impédance : 240 Ohms
Niveau maximum de sortie : +20 dBu
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1.5 dB
Gamme dynamique : -107 dB max., Pondération A
Distorsion de croisement : -87 dB max. Pondération A

Indicateurs
Signal : -30 dBu, vert
Clip : +17 dBu, rouge

Ports

Réseau RD vers DZ-MATRIX, RJ45, 100 m maximum de câble CAT 5E(ou supérieur)

Dimensions

L x H x P : 147 x 86 x 47 mm

CERTIFICAT CE

Déclaration de conformité

⬇ Français / English

