

DZ-CTL2OUT

Boîtier de contrôle des volumes entrées et sorties de la DZ-MATRIX. Dispose de deux sorties analogiques symétriques. Ecran LCD pour visualiser les niveaux et le routage

---

Code : H11397
Catégorie : Matrices, Contrôleurs muraux, Matrices DZ

CARACTÉRISTIQUES

2 sorties analogiques
Symétriques
• Connecteurs : 2 borniers 3 broches pas de 5 mm
• Impédance : 240 Ohms
• Puissance de sorties maximale : + 20 dBu
• Réponse en fréquence à 0 dB : 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1.5 dB
• Gamme dynamique : -107 dB max., Pondération A
• Distorsion de croisement : -87 dB max. Pondération A

Afficheur LCD
• Réglage du volume : -∞ ~ +15 dB

Ports
• Réseau RD vers DZ-MATRIX, RJ45, 100 m maximum de câble CAT 5E(ou supérieur)

Dimensions
• L x H x P : 147 x 86 x 47 mm

CERTIFICAT CE

Déclaration de conformité

⬇ Français / English


audiophony
public-address
DZ-CTL2OUT
VOLUME / CONTROL
OUT Accueil
IN Radio
OUT
AES ID:0250
PUSH TO SET