



### DZ-MICDESK

Pupitre micro, gestionnaire de zones pour la matrice DZ-MATRIX



---

**Code :** H11395

**Catégorie :** [Matrice](#)

### CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 24 VDC (alimenté par la DZ-MATRIX ou le DZ-EXPAND)
  - Sortie audio : 0 dBV, symétrique, connecteur RJ45
- Microphone à col de cygne (fourni) : Microphone unidirectionnel électret à condensateur
  - Distorsion harmonique totale : 0.01 %
- Port RD : transmet et reçoit des données audio numériques AES3 ainsi que des données de contrôle vers la DZ-MATRIX. Port RJ45.
  - Port USB : chargement de fichiers WAV / MP3 pour le son du carillon
- Contrôle du volume : contrôle du volume du microphone et sélecteur de toutes les zones
  - Sélecteur de zone : peut adresser 1 à 64 zones différentes
- Afficheur : affiche des informations sur l'appareil : ID, volume, sélecteur de zone
  - Indicateurs : signal (vert), Pic d'entrée (rouge), Busy (rouge), Comm (vert)
    - Finition : acier, peinture noire
- Dimensions (L x P x H) : 176 x 61.8 x 162.4 mm
  - Poids net : 0,8 kg

