

DZ-MICDESK

Pupitre micro, gestionnaire de zones pour la matrice DZ-MATRIX

Code : H11395
Catégorie : Matrices, Matrices DZ

CARACTÉRISTIQUES

• Alimentation : 24 VDC (alimenté par la DZ-MATRIX ou le DZ-EXPAND)
• Sortie audio : 0 dBV, symétrique, connecteur RJ45
• Microphone à col de cygne (fourni) : Microphone unidirectionnel électret à condenseur
• Distorsion harmonique totale : 0.01 %
• Port RD : transmet et reçoit des données audio numériques AES3 ainsi que des données de contrôle vers la DZ-MATRIX. Port RJ45.
• Port USB : chargement de fichiers WAV / MP3 pour le son du carillon
• Contrôle du volume : contrôle du volume du microphone et sélecteur de toutes les zones
• Sélecteur de zone : peut adresser 1 à 64 zones différentes
• Afficheur : affiche des informations sur l'appareil : ID, volume, sélecteur de zone
• Indicateurs : signal (vert), Pic d'entrée (rouge), Busy (rouge), Comm (vert)
• Finition : acier, peinture noire
• Dimensions (L x P x H) : 176 x 61.8 x 162.4 mm
• Poids net : 0,8 kg

CERTIFICAT CE

Déclaration de conformité

⬇ Français / English





