




PREZONE642

Mixer 10 entrées et Préampli 2 zones

- 2 Zones totalement indépendantes
- 6 Entrées micro et 4 entrées ligne
- Affichage du niveau par zone et par entrée
 - Alimentation 24 V de sécurité



Code : H9902

Catégorie : [Mixers](#)

CARACTÉRISTIQUES

- 6 entrées mono Mic/Line sur XLR/Jack mono
- Alimentation Phantom et micro prioritaire sur entrées 1 et 2
 - 4 entrées stéréo sur RCA ou Jack
 - Entrée prioritaire sur Jack 6.35
- Sorties zones 1 et 2 symétriques mono sur XLR
 - Insert de zones sur jack TRS 6.35
 - Sortie SUB symétrique par zone sur Jack
 - Sortie REC Output stéréo sur RCA
- Réglage de gain et de tonalité (3 bandes) sur entrées micro
 - Réglage de gain sur entrées stéréo
 - Réglage de tonalité (2 bandes) par zone
 - Réglage de volume SUB par zone
- Accès aux réglages dédiés à l'installateur (via tournevis)
 - Affectation de zone et PFL par voie d'entrée
 - Affichage de signal et Peak par LED
- Affichage de niveau de sortie par zone via Vumètre 8 LEDs
 - Sortie casque avec réglage de volume (zones et PFL)
 - Alimentation : 230 V 50/60 Hz
 - Consommation : 16 Watts

- Alimentation de secours DC24 V avec Link Out
- Réponse en fréquences : 20 Hz – 20 kHz (+/- 3dB)
 - T.H.D (1 kHz puissance nominale) : < 0,2%
 - Egaliseur :
 - High : +/-12 dB @ 12,5 kHz
 - Mid : +/-12 dB @ 2,5 kHz
 - Low +/- 12 dB @ 80 Hz
 - Dimensions : 295 x 085 x 482 mm
 - Rackable 19 pouces
 - Hauteur : 2 unités
 - Poids : 5 kg

