



PREZONE8

Matrice analogique 8 entrées 8 sorties



Code : H10927

Catégorie : [Matrice](#)

CARACTÉRISTIQUES

- Sorties audio : 0 dB (symétrique)
 - Sensibilités d'entrée
 - Entrée micro d'annonce : -50dB +/-3dB (symétrique)
 - Entrée micro distant : -50dB +/-3dB (symétrique)
 - Entrée micro contrôleur mural : -50dB +/-3dB (symétrique)
 - Entrée ligne contrôleur mural : -20dB +/-3dB (asymétrique)
 - Entrées BGM 1 à 8 : -20dB +/-3dB (asymétrique)
 - Égalisation
 - Basses : 100Hz : +/-12dB +/-1dB
 - Aigus : 10KHz : +/-12dB +/-1dB
 - T.H.D : Inférieure à 0.05%
 - Réponse en fréquence
 - Entrée microphone d'annonce : 100Hz~10KHz +/- 3 dB
 - Entrée microphone distant : 100Hz~10KHz +/- 3 dB
 - Entrée micro contrôleur mural : 100Hz~10KHz +/- 3 dB
 - Entrée ligne contrôleur mural : 60Hz~15KHz +/- 3 dB
 - BGM : 60Hz~15KHz
 - Capacité d'enregistrement : 55 secondes
 - Interface série : Vitesse de communication : 9600 bps
 - RS-485 : Distance de communication : maximum 300m (UTP cat5)
 - Distorsion de croisement Supérieure à 75 dB

- Alimentation de secours +24 VDC / 350mA
- Alimentation : AC 220~240V / 50~60Hz ou +24V DC
 - Consommation : 35 Watts
 - Poids : 5,8 Kg
 - Dimensions : 482 x 132 x 315 mm

