

**PREZONE88**

Matrice analogique 8 entrées 8 sorties

**Code :** H10927
**Catégorie :** Matrices

**CARACTÉRISTIQUES**

• Sorties audio : 0 dB (symétrique)
• Sensibilités d'entrée
– Entrée micro d'annonce : -50dB +/-3dB (symétrique)
– Entrée micro distant : -50dB +/-3dB (symétrique)
– Entrée micro contrôleur mural : -50dB +/-3dB (symétrique)
– Entrée ligne contrôleur mural : -20dB +/-3dB (asymétrique)
– Entrées BGM 1 à 8 : -20dB +/-3dB (asymétrique)

• Égalisation
– Basses : 100Hz : +/-12dB +/-1dB
– Aigus : 10KHz : +/-12dB +/-1dB

• T.H.D : Inférieure à 0.05%
• Réponse en fréquence
– Entrée microphone d'annonce : 100Hz~10KHz +/- 3 dB
– Entrée microphone distant : 100Hz~10KHz +/- 3 dB
– Entrée micro contrôleur mural : 100Hz~10KHz +/- 3 dB
– Entrée ligne contrôleur mural : 60Hz~15KHz +/- 3 dB
– BGM : 60Hz~15KHz

• Capacité d'enregistrement : 55 secondes
• Interface série : Vitesse de communication : 9600 bps
• RS-485 : Distance de communication : maximum 300m (UTP cat5)
• Distorsion de croisement Supérieure à 75 dB

• Alimentation de secours +24 VDC / 350mA
• Alimentation : AC 220~240V / 50~60Hz ou +24V DC
• Consommation : 35 Watts
• Poids : 5,8 Kg
• Dimensions : 482 x 132 x 315 mm

